

► BARRES DE FLÈCHE / SPREADERS

TYPE DE BARRES DE FLÈCHE PAR ÉTAGES ET PAR TYPE DE PROFILS SPREADERS TYPE BY SECTION AND PROFILE REFERENCE

2004

	1 ^{er} ÉTAGE	2 ^e ÉTAGE	3 ^e ÉTAGE
F35	BF2	BF2	
F50	BF2	BF2	
F67	BF2	BF2	
F101	BF2	BF2	
I137	BF2	BF2	
I180	BF3	BF3	
I260	BF3	BF3	BF3
I330	BF3	BF3	BF3
NG51	BF3	BF3	BF3
NG60	BF4	BF3	BF3
NG70	BF4	BF4	BF3
NG80	BF5	BF4	BF4
NG86	BF5	BF4	BF4
NG105	BF5	BF5	BF4

SECTION DE BARRES DE FLÈCHE ANODISÉE ANODIZED SPREADER SECTION

	Réf. / Ref.
BF2	21000026003
BF3	21000036003
BF4	21000046003
BF5	21000056003
BF6	21000066003

NB :
Profils disponibles en longueur de 6 m maxi.
Sections available in 6 meters maximum length.

► SECTIONS DE BARRES DE FLÈCHE / SPREADERS SECTIONS

Nos barres de flèche standards sont anodisées incolores, rétreintes et usinées (axe et débit) à longueur et angles de 0 à 30 degrés.

Our standard spreaders are clear, anodized, tapered and manufactured to length cut at angled from 0 to 30 degrees.



Sections Sections	Inertias/Inertie XX' YY'	Dimensions Dimensions (mm)	Weight Poids kg/m	Standard length Longueur standard (m)
BF 2 	6 1,1	19 x 55	0,7	6
BF 3 	27,2 5,9	30 x 74	1,2	6
BF 4 	63 7,7	35 x 105	1,8	6
BF 5 	209 18,9	44 x 154,5	2,8	6
BF 6 	362 39,4	53 x 167	3,4	6