

DESSCRIPTIF DU KELT 39 STANDARD

au 1/01/86

ACCASTILLAGE DE PONT

- Ferrure d'étrave inox avec double davier
- Rail de fargue en alu anodisé avec 2 chaumards intégrés
- Balcon avant avec arceaux de capelage de drisse et feux de route
- Balcon arrière ouvrant avec support bouée couronne, et support mât de pavillon
- Chandelières inox profilées
- Double rangée de filères acier inox gainé
- 1 panneau 600 x 600 ouvrant teinté pour éclairage et aération poste avant, Ouverture par l'extérieur
- 2 panneaux ouvrants teintés pour éclairage et aération des 2 cabines
- 1 panneau ouvrant teinté pour éclairage et aération du compartiment toilette
- 1 coffre à bib et mouillage autovideur, avec puits à chaîne et emplacement pour guindeau
- 1 coffre avant autovideur pour pare-battages, haussières et voiles
- 2 rails d'écoute de foc avec avale-tout à rouleaux
- 4 taquets d'amarrage pour haussières
- 2 mains courantes
- 1 winch de drisse 30, 2 vitesses
- 1 winch self-tailing de drisse et relevage de dérive 43 ST, 2 vitesses
- 2 winches d'écoute 46, 2 vitesses
- 6 bloqueurs easy-lock
- 6 poulies de pied de mât pour retour drisses
- 3 manivelles de winch
- 2 boîtes à manivelles
- 2 poulies à plat pont de retour écoute de génou
- 2 portes fermeture de la descente avec serrure
- 1 roof panoramique en métacrylate teinté
- 6 hublots de coque en métacrylate teinté
- 2 nables de réservoir eau
- 1 nable de réservoir fuel
- cockpit autovideur
- bancs de cockpit lattés teck
- banquette arrière en dos de chameau pour confort barreur
- 3 coffres sous les bancs de cockpit
- 1 barre à roue avec compas sur fût
- Cadènes, lambans et bas-lambans : inox
- 1 cadène de pataras
- 1 cadène de bas-état
- 2 cadènes fixation bras de spi sur pied balcon AR
- feux de navigation réglementaires avant et arrière
- 1 rail d'écoute grand voile à galets, réglable sous tension avec palan,
- 1 pompe de cale manuelle, double effet
- antidérapant sur toutes les surfaces horizontales
- 1 hublot ouvrant dans tableau arrière
- 1 hublot ouvrant aération coin cuisine

GRÉEMENT

- Mât et bôme en aluminium anodisé, 2 étages de barre de flèche, équipé de drisses intérieures, taquet, feu de tête, rail de tangon
- Gréement dormant monotonon inox
- Winch 30 pour prise de ris et étarquage bordure grand voile
- Réa balancine de tangon, rés drisse de spi
- Drisse grand voile, drisse de foc et drisse de tourmentin
- 1 bosse d'étarquage bordure et 2 bosses de ris intérieures à la bôme
- Bloqueurs à cames
- Ecoute de génou, écoute de grand voile à palan
- Hale bas de grand voile, pouillage aluminium
- Balancine de grand voile
- Ridoir à volant sur pataras
- Palan de relevage de dérive

VOILES

- Grand voile avec 3 bandes de ris, lattes, nerf de chute, coulisseaux, 1 ris de fond
- 1 génou médium avec nerf de chute
- 1 foc solet
- 1 tourmentin

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

DESCENTE

- 2 mains courantes de descente
- Echelle inox équipée de marches inclinées avec antidérapant
- Meuble de rangement, 3 tiroirs et vide-poches
- Réservoir d'eau douce en inox (225 l) avec jauge visuelle sous plancher

CUISINE A BABORD

- Disposition linéaire, optimisation espace
- Evier inox double bac à eau douce sous pression
- Glacière réfrigérée avec parlier fil
- Réchaud 2 feux avec four sur cardan
- Barre de protection réchaud
- Meuble de rangement sous évier
- Plan de travail avec meuble de rangement 3 tiroirs
- Placards, tiroirs, équipements rangement vivres
- Aération panneau ouvrant

KELT

INDUSTRIES NAUTIQUES

ZONE NAUTIQUE DU PRAT, 56000 VANNES, TÉL. 97.54.17.89, TÉLEX 950442 F

POSTE DE NAVIGATION A TRIBORD

- Table à cartes dans le sens de la marche
- Siège navigateur galbé, laté, teck
- Lecteur de cartes
- Bibliothèque, rangement
- Tableau électrique avec prise de courant 12 V.

- Console pour électronique
 - Répartiteur de charge sous siège du navigateur
 - 4 vastes tiroirs de rangement sous table à cartes
 - Vaste penderie bottes et cirés avec jauge visuelle du réservoir de fuel
-

CARRÉ A L'ARRIÈRE

- Disposition en U, 3 banquettes, 2/3 couchettes, matelas, dossiers
- 1 table à abattants avec meuble rangement pour bouteilles, verres, couverts
- Eclairage électrique central

- Eclairage naturel et vue à 270° par hublots latéraux et arrière
 - Vaste équipets de rangements
 - Coffres sous banquettes
-

COUCHETTE ARRIÈRE

- 1 couchette double
- Equipet en fond de couchette
- 2 placards de rangement

- Eclairage et vue par hublot du tableau arrière
 - Aération par hublot ouvrant
 - 1 rideau de séparation avec carré
-

CABINE AVANT BABORD

- Cabine modulable avec couchette double relevable pour passage vers poste avant
- Penderie
- Banquette avec rangement
- Rangement sous couchette babord

- Eclairage et aération par panneau de pont ouvrant
 - 2 portes de séparation cuisine, poste avant
 - Réservoir eau douce (155 l) en inox sous couchette babord, isolable du réservoir central
 - Equipet latéral, bibliothèque
-

COMPARTIMENT TOILETTE CENTRAL

- Plan de toilette avec lavabo eau sous pression
- Douche sous pression
- Armoire de toilette avec miroir
- Equipets de rangement
- W.C. marin

- Plancher caillébôis
 - 1 pompe électrique évacuation eau de douche
 - Aération par panneau ouvrant
 - 1 porte de séparation
-

CABINE AVANT TRIBORD

- 1 cabine avec couchette double
- Penderie
- Banquette avec rangement
- Bacs rangement sous les couchettes
- 1 porte de séparation

- lavabo et rangement sous lavabo
 - Miroir
 - Eau sous pression
 - Eclairage et aération par panneau de pont ouvrant
 - Equipet latéral et bibliothèque
-

POSTE AVANT INDÉPENDANT

- Cabine modulable zone technique ou poste d'équipage
- Rangements pour voiles, moteur hors-bord, bouteilles plongée
- Inserts bois dans bordés de coque pour fixation outils, armoires
- 2 tubes inox lérage cordages

- Cloisons de structure permettant installation 2 couchettes
 - Accès par cabine babord et panneau de pont ouvrant 600 x 600
 - 1 porte de séparation
-

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

- 1 tableau électrique avec prise de courant 12 V.
- 1 plafonnier navigation
- 1 lecteur de cartes
- Plafonniers dans descente, carré, couchettes AR, poste navigation, cuisine, cabines latérales, poste avant
- Feux de route, feux de mouillage

- 2 batteries de 95 Ah
 - Coupe circuit permettant de brancher l'une ou l'autre batterie.
 - Coupe batterie
 - Pompe de cale électrique sous gâche moteur
 - Pompe de cale électrique pour douche
 - Pompe pour circuit eau douce
-

ÉQUIPEMENT MOTEUR

- Moteur Yanmar 3 GM (27 CV)
Option : Yanmar 4 JHE ou Perkins 50 CV)
- Réservoir fuel 160 l. avec jauge
- Compartiment moteur insonorisé

- Aération compartiment moteur
 - Accès complet au moteur par bascule table carré
 - Tableau moteur sous banquette du barreur
-